

	Modell	CC	Farbe	Motor	Kühlung	Zulass.	Antrieb	Boden* -freiheit	Rad* -stand	€
Kurzer Radstand	300 DVX 2x4	271		SOHC 4-stroke	Flüssig	Euro 2	Automatik Kette HR	26,7	118,0	4.590
	350 2x4 EFT	367		SOHC 4-stroke	Flüssig & Motor Öl		Automatik 2 WD	25,4	122,0	4.890
	425 i 4x4 EFT	443		SOHC EFI			Automatik 2/4WD	25,4	122,0	6.790
	XC 450 i 4x4	443						25,4	122,0	7.190
	550 i 4x4 EFT	545						27,9	128,0	8.290
	550 i PS 4x4 EFT	545						27,9	128,0	9.880
	700 i 4x4 EFT Panther	695						27,9	128,0	10.180
	700 i PS 4x4 EFT	698						27,9	128,0	11.290
	1000 H2 EFI 4x4 EFT ThunderCat	951						V-Twin EFI	27,9	133,4
Langer Radstand	550 i LC TRV 3in1 EFT	545		SOHC EFI	Flüssig & Motor Öl	Euro 2	Automatik 2/4WD	27,9	148,0	8.990
	550 i TRV 3in1 EFT	545						27,9	148,0	9.960
	550 i PS TRV 3in1 EFT	545						27,9	148,0	10.780
	700 i TRV 3in1 EFT Cruiser	695						27,9	148,0	11.990
	700 i PS TRV 3in1 EFT	695						27,9	148,0	11.680
	1000 H2 EFI TRV 3in1 EFT Cruiser	951		V-Twin EFI	27,9	148,0	13.480			
Arbeit	700 EGR TRV 3in1 EFT Diesel	686		4T/V2	Flüssig	Euro 2	Automatik 2/4WD	25,4	148,0	10.730

* Angaben in cm

Legende		Lime/white		Arctic black (metallic)
		Tungsten (metallic)		Arctic green (metallic)
		Green		Sunset orange (metallic)
		Dark green		Copper (metallic)
		Red		Desert red (metallic)
		Black		

- EFT Seilwinde und nicht homologierte Anhängerkupplung inkludiert.
- 3in1 Tausche den serienmäßigen Beifahrersitz gegen Box/Gepäcksträger (Zubehör) in Sekunden.
- H1/H2 Einzylindrischer / zweizylindrischer hemispherischer Arctic Cat Motor
- EFI Electronic fuel injection - Elektronische Einspritzung
- 4x4/TRV Kurzer Radstand / Langer Radstand gebaut für den Betrieb mit Beifahrer
- EGR Exhaust gas recirculation
- PS Servolenkung

www.ral.at



Spezifikationen

300 DVX

350 2X4

425 i

Xc 450 i

Hubraum (cm ³)	271 cc	367 cc	443 cc	443 cc
Motor Typ	SOHC 4-Takt, 2-Ventil	SOHC 4-Takt, 4-Ventil	SOHC 4-Takt, 4-Ventil, Einspritzer	SOHC 4-Takt, 4-Ventil, Einspritzer
Kühlung	Flüssigkeit	Luft / Öl	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Tankinhalt	12.5 L / 3.3 gal	15 L / 3.9 gal	15 L / 3.9 gal	15 L / 3.9 gal
Getriebe	Automatic CVT	Duramatic CVT	Duramatic CVT	Duramatic CVT
Antriebsart	2 WD	2 WD	2/4 WD	2/4 WD
Bremsen Vorderachse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse
Bremsen Hinterachse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse
Radaufhängung Vorderachse	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm
Federweg Vorderachse	15.5 cm / 6.1 in	17.8 cm / 7 in	17.8 cm / 7 in	17.8 cm / 7 in
Radaufhängung Hinterachse	Schwinge	Doppel A-Arm IRS	Doppel A-Arm IRS	Doppel A-Arm IRS
Federweg Hinterachse	16.5 cm / 6.5 in	17.8 cm / 7 in	17.8 cm / 7 in	17.8 cm / 7 in
Länge	172 cm / 67.7 in	215 cm / 84.6 in	215 cm / 84.6 in	186.2 cm / 73.3 in
Breite	113.5 cm / 44.7 in	109 cm / 42.9 in	109 cm / 42.9 in	120.7 cm / 47.5 in
Höhe	113.5 cm / 44.7 in	119 cm / 46.9 in	119 cm / 46.9 in	118.9 cm / 46.8 in
Radstand	118 cm / 46.5 in	122 cm / 48 in	122 cm / 48 in	122 cm / 48 in
Bodenfreiheit	26.7 cm / 10.5 in (12.9 / 5.1)	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in
Gewicht	215 kg / 474,1 lbs	288 kg / 635 lbs	316 kg / 697 lbs	308 kg / 679 lbs
Zuladung Vorne	NA	34 kg / 75 lbs	34 kg / 75 lbs	NA
Zuladung Hinten	NA	68 kg / 150 lbs	68 kg / 150 lbs	NA
Farbe	lime / weiss	lime	rot	schwarz
Zusatzausstattung	austauschbare Seitenteile, Automatik, einstellbare Stossdämpfer	Seilwinde, Anhängerkupplung, einstellbare Stossdämpfer, digitale Kraftstoffanzeige	Seilwinde, Anhängerkupplung, einstellbare Stossdämpfer, digitale Kraftstoffanzeige, elektronische Kraftstoffeinspritzung	einstellbare Stossdämpfer, Hinterachs-stabilisator, digitale Kraftstoffanzeige, Anhängerkupplung, elektronische Kraftstoffeinspritzung



Spezifikationen

550 LC

550 pS

550 tRV pS

700 pS

700 tRV pS

Hubraum (cm ³)	545 cc	545 cc	545 cc	695 cc	695 cc
Motor Typ	SOHC 4-Takt, 4-Ventil, Einspritzer	SOHC 4-Takt, 4-Ventil, Einspritzer	SOHC 4-Takt, 4-Ventil, Einspritzer	SOHC 4-stroke, 4-valve EFI	SOHC 4-Takt, 4-Ventil, Einspritzer
Kühlung	Flüssigkeit mit Ventilator	Flüssigkeit mit Ventilator	Flüssigkeit mit Ventilator	Flüssigkeit mit Ventilator	Flüssigkeit mit Ventilator
Tankinhalt	21.6 L / 5.6 gal	21.6 L / 5.6 gal	20.1 L / 5.3 gal	20.1 L / 5.6 gal	20.1 L / 5.6 gal
Getriebe	Automatik CVT mit EBS	Automatik CVT mit EBS	Automatik CVT mit EBS	Automatik CVT mit EBS	Automatik CVT mit EBS
Antriebsart	2/4 WD + Diff Lock	2/4 WD + Diff Lock	2/4 WD + Diff Lock	2/4 WD + Diff Lock	2/4 WD + Diff Lock
Bremsen Vorderachse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse
Bremsen Hinterachse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse
Radaufhängung Vorderachse	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm
Federweg Vorderachse	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in
Radaufhängung Hinterachse	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm	Doppel A-Arm
Federweg Hinterachse	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in	25.4 cm / 10 in
Länge	218 cm / 85.8 in	218 cm / 85.8 in	239 cm / 94 in	218 cm / 85.8 in	239 cm / 94 in
Breite	124 cm / 48.8 in	124 cm / 48.8 in	124 cm / 48.8 in	124 cm / 48.8 in	124 cm / 48.8 in
Höhe	129 cm / 50.8 in	129 cm / 50.8 in	129 cm / 50.8 in	129 cm / 50.8 in	129 cm / 50.8 in
Radstand	128 cm / 50.4 in	128 cm / 50.4 in	148 cm / 58.3 in	128 cm / 50.4 in	148 cm / 58.3 in
Bodenfreiheit	27.9 cm / 11 in	27.9 cm / 11 in	27.9 cm / 11 in	27.9 cm / 11 in	27.9 cm / 11 in
Gewicht	335 kg / 739 lbs	341 kg / 752 lbs	359 kg / 791 lbs	341 kg / 752 lbs	359 kg / 791 lbs
Zuladung Vorne	45.4 kg / 100 lbs	45.4 kg / 100 lbs	45.4 kg / 100 lbs	45.4 kg / 100 lbs	45.4 kg / 100 lbs
Zuladung Hinten	90.8 kg / 200 lbs	90.8 kg / 200 lbs	90.8 kg / 200 lbs	90.8 kg / 200 lbs	90.8 kg / 200 lbs
Farbe	Black	Tungsten Metallic	Copper Metallic	Desert Red	Green Metallic
Zusatzausstattung	Multifunktionsschalter	Multifunktionsschalter, Metallic Lackierung, Servolenkung	New switch, Metallic paint, Powersteering	Multifunktionsschalter, Metallic Lackierung, Servolenkung	Multifunktionsschalter, Metallic Lackierung, Servolenkung
Spezialausstattung	Seilwinde und Anhängerkupplung	Seilwinde und Anhängerkupplung, Alufelgen	Seilwinde und Anhängerkupplung, Alufelgen	Seilwinde und Anhängerkupplung, Alufelgen	Seilwinde und Anhängerkupplung, Alufelgen